

Extruded Rods - Virgin p.t.f.e.

| ø (mm) | Tolerance (mm) | Weight (kg/m) | Length (mm) | | |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|------|------|
| | | | 1000 | 2000 | 3000 |
| 4 | +0,3 -0 | 0,03 | • | • | • |
| 5 | +0,3 -0 | 0,05 | • | • | • |
| 6 | +0,4 -0 | 0,07 | • | • | • |
| 7 | +0,4 -0 | 0,09 | • | • | • |
| 8 | +0,4 -0 | 0,12 | • | • | • |
| 9 | +0,4 -0 | 0,15 | • | • | • |
| 10 | +0,4 -0 | 0,18 | • | • | • |
| 11 | +0,8 -0 | 0,23 | • | • | • |
| 12 | +0,8 -0 | 0,26 | • | • | • |
| 13 | +0,8 -0 | 0,32 | • | • | • |
| 14 | +0,8 -0 | 0,36 | • | • | • |
| 15 | +0,8 -0 | 0,41 | • | • | • |
| 16 | +0,8 -0 | 0,46 | • | • | • |
| 17 | +0,8 -0 | 0,52 | • | • | • |
| 18 | +0,8 -0 | 0,60 | • | • | • |
| 19 | +0,8 -0 | 0,65 | • | • | • |
| 20 | +0,8 -0 | 0,72 | • | • | • |
| 22 | +1,2 -0 | 0,89 | • | • | • |
| 25 | +1,2 -0 | 1,12 | • | • | • |
| 28 | +1,2 -0 | 1,41 | • | • | • |
| 30 | +1,2 -0 | 1,62 | • | • | • |
| 32 | +1,6 -0 | 1,87 | • | • | • |
| 35 | +1,6 -0 | 2,20 | • | • | • |
| 38 | +1,6 -0 | 2,61 | • | • | • |
| 40 | +1,6 -0 | 2,90 | • | • | • |
| 42 | +2,0 -0 | 3,08 | • | • | • |
| 45 | +2,0 -0 | 3,64 | • | • | • |
| 50 | +2,0 -0 | 4,47 | • | • | • |
| 55 | +2,4 -0 | 5,40 | • | • | • |
| 60 | +2,4 -0 | 6,38 | • | • | • |
| 65 | +2,8 -0 | 7,48 | • | • | • |
| 70 | +2,8 -0 | 8,70 | • | • | • |
| 75 | +3,2 -0 | 10,12 | • | • | • |
| 80 | +3,2 -0 | 11,48 | • | • | • |
| 85 | +3,6 -0 | 13,20 | • | • | • |
| 90 | +3,6 -0 | 14,51 | • | • | • |
| 100 | +4,0 -0 | 18,30 | • | • | • |
| 110 | +5,0 -0 | 21,78 | • | • | • |
| 120 | +5,0 -0 | 25,55 | • | • | • |
| 130 | +5,0 -0 | 30,97 | • | | |
| 140 | +5,0 -0 | 36,06 | • | | |
| 150 | +5,0 -0 | 41,12 | • | | |
| 160 | +6,0 -0 | 46,65 | • | | |

• Additional production
 • Standard production

Edition 10.01

Tolerance on length: +2%
 Precision Ground rods also available
Weights stated are for guide purposes only